

## MBK-Plus 22

### Werkinstructie op maat maken

Benodigd:

- 1 st. ronde pijp (bestelnr 311206). Lengte is wanddikte – 80 mm
- 2 st. MBK-Plus 22 conus t.b.v. op maat gemaakte MBK-Plus 22 (bestelnr 311181)
- 2 st. MBK-Plus 22 plug t.b.v. op maat gemaakte MBK-Plus 22 (bestelnr 311182)



Ronde pijp



MBK-Plus 22 conus



MBK-Plus 22 plug

Werkwijze:

- Zaag de pijp af op de lengte (wanddikte – 80 mm)
- Monteer voorzichtig met een hamer aan beide zijden de conus
- Meet na montage van de conussen de totale lengte van de MBK-Plus 22, deze moet overeenkomen met de wanddikte
- Na het ontkisten: demonteer de 2 conussen en monteer de 2 pluggen
- Geen lijm benodigd

Alle testrapporten, ook het testrapport waterdichtheid 5 bar, zijn ook van toepassing op de op maat gemaakte MBK-Plus 22.

Mavotrans kan, indien gewenst, ook de MBK-Plus 22 op maat leveren.

De minimale maat voor een op maat gemaakte MBK-Plus 22 is voor een wand van 120 mm.