Mavoplast Alu

Productomschrijving
Mavoplast alu is een aluminiumfolie voorzien van een synthethisch rubber kleeflaag, afgedekt door een schutlaag. Mavoplast alu heeft een zeer hoge dampdichtheid.

Voordelen
- Barrière tegen water en waterdamp
- Hoge weerstand tegen doorslijten, uitstekend bestand tegen veroudering en vlamvertragend
- Brandvertragend
- Voor binnen- en buitentoepassingen

Toepassingen
- Afdichten van naden van isolatiedekens-/platen
- Afdichten van luchtbehandelingskanalen
- Afdichten van rookgasafvoersystemen

Technische gegevens
- Afwerking : aluminium
- Lijmlaag : acrylaat
- Schutlaag : gesiliconiseerd papier
- Dikte : 0,07 mm
- Pelkleefkracht op RVS : 20 N/25mm
- Treksterkte lengterichting : 45 N/25mm
- Verlenging in lengterichting : 3 %
- Verwerkingstemperatuur : -30°C tot 120°C
- Waterdampdoorlatendheid : 0 g/m2/24h
- Brandklasse : B1 (volgens DIN 4102)
- Houdbaarheid : 12 maanden na productiedatum
- Opslag : in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij een temperatuur van 20°C

Verwerking
De ondergrond moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met isopropyl alcohol. Tape tijdens het aanbrengen ferm aandrukken.

Besteltabel

bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
400650	50	0,07	50	1/24

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Toebehoren

Tape dispenser

bestelnr.	omschrijving	breedte mm	verpakking stuks
914001	tape dispenser	38/50	1

Aandrukwals

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916301	aandrukwals siliconen	1

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 30-07-2025

Mavotrans B.V. - Pittsburghstraat 21 - 3047 BL Rotterdam
T. +31 79 344 63 63 E: info@mavotrans.nl