

Montagelijm

Productomschrijving

De montagelijm is een universele lijm op basis van MS polymeer voor toepassing in de bouw en industrie. Deze lijm is uitstekend geschikt voor het bevestigen en waterdicht afwerken van foliën aan het binnenspouwblad.

Uniek aan deze montagelijm is dat de lijm zelfs op natte ondergronden zeer goed hecht. Ook in de natte jaargetijden is deze montagelijm dus prima te gebruiken.

Voordelen

- Zeer emissiearm gecertificeerd conform EMICODE EC1 PLUS en VOC-emissieklasse A+
- IJzersterke hechting, zelfs op natte ondergronden
- Zeer geschikt voor toepassing in het natte jaargetijde
- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Overschilderbaar
- Weekmaker- en isocynaatvrij
- Universeel toepasbaar

Toepassingen

- Verlijmen van vinyl- en EPDM-folie
- Verlijmen van bitumen producten
- Watervaste hout- en glasmontage
- Universele bouw-, glas- en sanitairlijm
- Verlijmings- en afdichtingskit voor natuursteen
- Carrosseriebouw- en metaalnadenkit

Technische gegevens

- UV bestendigheid : volledig
- Verwerkingstemperatuur : van +5°C tot +40°C
- Kleur : zwart
- Houdbaarheid : 15 maanden, mits koel opgeslagen in originele, niet geopende verpakking
- Verbruik : ca. 5 à 7 meter per koker

Ondergronden

- Vochtige ondergronden
- Houten ondergronden
- Steenachtige ondergronden
- Diverse kunststof folies, PVC, tpo e.d.
- Glas en spiegels



Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	montagelijm koker	290	1/24
650265	montagelijm worst	600	1

Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	verpakking
916521	handpistool koker	1
916522	handpistool worst	1
916301	aandrukwals siliconen	1

Verwerking

- De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn
- De ondergrond eventueel primeren met butyltape primer
- De lijm aanbrengen met een kitspuit
- Na het aanbrengen het te verlijmen product goed aandrukken
- Bij warme weersomstandigheden (eventueel) de overtollige lijm direct verwijderen of gladstrijken, omdat er snel huidvorming optreedt
- Gebruikt gereedschap kan met ethylacetaat of benzine worden gereinigd

