

## Mavo-dBreak NR 70

### Akoestisch oplegmateriaal

#### Productomschrijving

Het Mavo-dBreak NR70 materiaal is een speciaal oplegmateriaal voor akoestische ont koppeling van bouw delen. Het rubber wordt door onze leverancier zelf geproduceerd van een hoge kwaliteit natuurrubber compound. Het Mavo-dBreak NR70 materiaal wordt toegepast in situaties waar hoge eisen worden gesteld aan zowel luchtgeluid- als contactgeluids isolatie. Het Mavo-dBreak NR70 materiaal is leverbaar in de vorm van blokken, stroken en matten van verschillende dikten. Het materiaal is maximaal te belasten tot 15 N/mm<sup>2</sup> of 15% in vering van de dikte. De maximaal toelaatbare belasting en in vering zijn formaat afhankelijk. Vanwege de specifieke engineering van deze ont koppelingen wordt per project een berekening gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen wij u een offerte aanbieden.

#### Voordelen

- Getest volgens BS 6177:1982
- Goede veerkracht- en dempingeigenschappen
- Lage afveerfrequenties mogelijk
- Zeer goede akoestische- en trillingsisolatie
- Lage kruip
- Lange levensduur (>60 jaar)
- Eenvoudig, snel en flexibel in het werk aan te brengen
- Aanbrengen van gaten is mogelijk op basis van tekening

#### Toepassing

- Ontkoppeling van bouw delen
- Ontkoppeling van staalconstructies

#### Benodigde specificaties

Om de juiste afmetingen van het oplegmateriaal te kunnen berekenen hebben wij de volgende informatie nodig:

- Representatieve permanente belasting
- Representatieve variabele belasting
- Rekenwaarde van de belasting
- Detail van de oplegging
- Maximaal te benutten oplegoppervlak
- Gewenste afveerfrequentie van de oplegging
- Toelaatbare in vering



#### Technische gegevens

Omschrijving	Test	Gegevens
Materiaal		natuurrubber
Kleur		zwart
Dikte		5, 10, 15, 20, 25 mm
Hardheid	BS ISO 48	IRHD 70 +/- 2
Treksterkte	BS ISO 37	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk	BS ISO 37	509%
Kruip	BBS ISO 8013	< 1% per decade
Ozon bestendigheid	BS ISO 1431-1	bestendig
Bedrijfstemperatuur		-30 tot +60 °C
Standaard plaat afmeting		1.000 x 500 mm

#### Advies

Bij licht belaste opleggingen is het NR materiaal niet het meest geschikte akoestische oplegmateriaal. Een beter alternatief is dan het IMNR materiaal. Door Mavotrans kunnen akoestische oplegberekeningen worden verricht. Aan de hand van deze berekeningen wordt advies uitgebracht over de optimale afmetingen en aantallen van het benodigde akoestische oplegmateriaal.