

## Migutrans® FSV 285

**Zwaar belastbare opbouwprofielen**  
**Voor brede voegen en een grote voegbeweging**


### Voordelen

- Profielhoogte 27 mm, zeer geschikt voor renovatieprojecten
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m




profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN
FSV 285/27	240	100 (+50/-50)	284	404	27	35
FSV 285/40	240	100 (+50/-50)	284	404	40	35
FSV 285/80	240	100 (+50/-50)	284	404	80	35



Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

### Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026